

DATENBLATT JUMPSTARTER 2



Typ	Jumpstarter 2
Artikelnummer	205-00101
Technische Spezifikationen	
Funktionen	Jumpstarter, Luftkompressor, PD65W, LED-Screen
Kapazität	16000 mAh
USB Anschlüsse	2 x USB-A, 1 x USB-C (Ein-Ausgang)
USB-A - Ausgang	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
USB- C -Ein/Ausgang	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A
Aufpumpdruck	160 PSI (max)
Luftstrom	40 L / min
Pumpleistung	100 W
Startet das Auto	12 V
Startstrom	600 A
Spitzenstrom	1200 A
LED-Blitzlicht	Dauerlicht, schnelles Blinken, SOS-Modus
Allgemeine Informationen	
Maße (L x B x H)	233 x 124 x 55
Gewicht (g)	1200
Zylinderdurchmesser (mm)	22
Zykluslebensdauer	1000 Zyklen
Ladedauer	1,5 std. bei USB-C
Battarietyp	Lithium-Ion-Polymer
Material	PC + ABS
Betriebstemperatur	-20 °C - +60 °C
Zubehör	USB-C auf USB-C Kabel, USB-C auf USB-A Kabel, 1 x Ladeklemmen, 3 x Ventiladapter, Handbuch
Garantie und Sicherheit	
Herstellergarantie	2 Jahre

DATASHEET

JUMPSTARTER 2



Typ	Jumpstarter 2
Article No.	205-00101
Technical Specifications	
Functions	Jumpstarter, Air Compressor, PD65W, LED-Screen
Capacity	16000 mAh
USB Ports	2 x USB-A, 1 x USB-C (In-Output)
USB-A -Output	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
USB- C -In / Output	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A
Inflating Pressure	160 PSI (max)
Air Flow	40 L / min
Pumping Power	100 W
Start the Car	12 V
Start Current	600 A
Peak Current	1200 A
LED-Flashlight	Torch, Quick Flashing, SOS
General Informations	
Dimensions (L x W x H)	233 x 124 x 55
Weight (g)	1200
Cylinder block diameter (mm)	22
Cycle times	1000 Cycles
Charging time	1,5 h. with USB-C
Battery type	Lithium-Ion-Polymer
Material	PC + ABS
Working temperature	-20 °C - +60 °C
Accessories	USB-C to USB-C Cable, USB-C to USB-A Cable, 1 x Charging Clamp, 3 x Valve connector, Manual
Warranty and Safety	
Manufacturer Warranty	2 years