

Übersicht Batteriekabel



Ringösendurchmesser **M8/M8**

Kabelquerschnitt	16 mm ²				25 mm ²				35 mm ²				50 mm ²				70 mm ²			
Kabellängen	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm
Kabelfarbe																				
Artikelnummer	401-30050	401-30049	401-30052	401-30051	401-30054	401-30053	401-30056	401-30055	401-30058	401-30057	401-30060	401-30059	401-30062	401-30061	401-30064	401-30063	401-30066	401-30065	401-30068	401-30067



Ringösendurchmesser **M8/M10**

Kabelquerschnitt	35 mm ²				50 mm ²				70 mm ²															
Kabellängen	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm	15 cm	30 cm	60 cm	130 cm												
Kabelfarbe																								
Artikelnummer	401-30025	401-30026	401-30027	401-30028	401-30029	401-30030	401-30031	401-30032	401-30033	401-30034	401-30035	401-30036	401-30037	401-30038	401-30039	401-30040	401-30041	401-30042	401-30043	401-30044	401-30045	401-30046	401-30047	401-30048

Material Kabelmantel PVC	Temperaturbereich Min. -35 °C Max. 105 °C
Zulässige Spannung 12 V 24 V 36 V 48 V	
Litzendurchmesser ~0,12 mm²	UV Beständig
Material Ringöse CuNi	